



# TGH MOTOR OIL SAE 20W-50

TGH Motor Oil SAE 20W-50 je višenamensko mineralno motorno ulje za podmazivanje dizel motora vozila starijih konstrukcija koji koriste sve vrste dizel goriva.

## Primena

Namenjeno je za podmazivanje dizel motora vozila starijih konstrukcija, koja su prešla veliki broj kilometara i koja koriste sve vrste dizel goriva. Koristi se za vozila i opremu u drumskom saobraćaju, pomorstvu, građevinarstvu, industriji i poljoprivredi koji rade pod normalnim radnim uslovima.

Može se koristiti i za podmazivanje vazdušnih kompresora, manje opterećenih reduktora, i hidrauličnih sistema i sl.

**Nivo kvaliteta:** Zadovoljava zahteve performansi : API CC/SC, MIL-L-2104B

Osobine	TGH Motor Oil SAE 20W-50	Metod
Izgled	Bistro	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	Navodi se	ASTM D 4052
Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća, vol. %	< 0.05	ISO 3734
Kinematička viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	17,0 – 20,0	ISO 3104
Indeks viskoznosti	min.100	ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCS), na -15°C, mPa s	max 9500	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa.s	min 2,6	CEC L-36-A-90
Tačka paljenja, °C	min 215	ISO 2952
Tačka tečenja, °C	max -21	ISO 3016
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	5,0-5,5	ISO 3771
Penušanje, tendencija/stabilnost pene, mL/mL - na 24 °C - na 94 °C - na 24 °C posle 94 °C	10/0 50/0 10/0	ISO 6247
Isparljivost po Noack-u), % (m/m)	max 13,0	CEC L-40-A-93

*Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.*

Dostupno u ambalaži: 10L, 205L.