

TGH TESTEROL 100

TGH TESTEROL 100 je mineralno mazivo ulje za podmazivanje lanaca motornih testera. Odlikuje se odličnim prijanjanjem, sadrži dodatke protiv habanja, a poseduje i vrlo dobra niskotemperaturna svojstva koja omogućavaju upotrebu i u zimskim uslovima.

Primena

Namenjeno je za podmazivanje lanaca motornih testera. Dobra niskotemperaturna svojstva omogućuju upotrebu i u zimskim uslovima. Posebno se preporučuje za podmazivanje lanaca testera "Stihl".

Nivo kvaliteta

ISO 6743-1 L-AC

Osobine	TGH Testerol 100	Metod
ISO VG	100	ISO 3448
Izgled	bistro	vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	Navodi se	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s		ISO 3104
- na 40 °C	88,0-98,0	
- na 100 °C	Min 10,5	
Indeks viskoznosti	Tip.92	ISO 2909
Tačka paljenja (COC), °C	Min. 180	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	Max. -22	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 100 °C, 3 h)	Max. 2	ISO 2160
Podnošenje opterećenja - Reichert test, mm ²	Max. 12,0	Reichert Vaga
Habanje, test sa 4 kugle (Four ball)	Max 0,60	ASTM D 4172
- Prečnik habanja, mm		

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži: 10L, 205L