

## TGH TURBODIZEL 15W-40

TGH TURBODIZEL 15W-40 je visokokvalitetno mineralno multigradno motorno ulje iz grupe SHPD ulja. Formulisan je na bazi kvalitetnih bazna ulja, stabilnih improvera viskoznosti i pažljivo izbalansiranim sistemom aditiva čime je osiguran visok nivo zaštite motora. Obezbeđuje dobro podmazivanje i poboljšanu zaštitu dizel motora komercijalnih vozila koja rade u teškim uslovima i sa velikim opterećenjima.

### Primena

TGH TURBODIZEL 15W-40 je namenjen za podmazivanje Euro 4 / 3/ 2/1 dizel motora komercijalnih vozila koji rade u teškim uslovima i uz produžene intervale zamene ulja, te koriste sve vrste dizel goriva. Preporučuje se za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora teretnih vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, rudarske i poljoprivredne mehanizacije i građevinskih mašina.

### Nivo kvaliteta

ACEA E7-16, API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, MB 228.3, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N

Osobine	TGH TURBODIZEL 15W-40	Metod
Izgled	Bistro	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	Navodi se	ASTM D 4052
Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća, vol. %	< 0.05	ISO 3734
Kinematička viskoznost na 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,5 - 15,0	ISO 3104
Indeks viskoznosti	min.135	ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCS), na -20 °C, mPa.s	max 7000	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa.s	min 3,5	CEC L-36-A-90
Tačka paljenja, °C	min 215	ISO 2952
Tačka tečenja, °C	max -27	ISO 3016
Sulfatni pepeo, % (m/m)	1,3	ISO 3987
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	11,0 - 12,0	ISO 3771
Penušanje, tendencija/stabilnost pene, mL/mL		ISO 6247
- na 24 °C	10/0	
- na 94 °C	20/0	
- na 24 °C posle 94 °C	10/0	
Isparljivost (Noack), % (m/m)	max 13	CEC L-40-A-93

*Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.*

Dostupno u ambalaži: 10L, 205L.